



**Acrymalt** es un esmalte base agua para interiores y exteriores, ideal para todo tipo de materiales, fabricado con nuestra nanotecnología, a base de nuestra Fórmula Suiza.

Una vez aplicado, **Acrymalt** resiste a los ácidos orgánicos, alcoholes y solventes no aromáticos.

**Acrymalt** se adhiere fuertemente a metales, madera, concreto, galvanizados, asbesto, etc.

**Acrymalt** se basa en nuestra resina 100% acrílica Nano Acryl ET y resiste a los rayos UV e infrarrojos, a la intemperie extrema, al ambiente marino, a los excrementos de animales y a todo tipo de contaminación.

**Acrymalt** se adhiere fuertemente a metales, madera, concreto, galvanizados, asbesto, etc.

**100% Base Agua**

**Acrymalt** no genera emisiones de vapores ni olores, por lo que es ideal para ser aplicado en interiores donde estén viviendo personas y / o animales, sin necesidad de evacuar el área.

**Acrymalt** soporta temperaturas de contacto de **Acrymalt** se presenta en colores básicos y en cualquier color pastel.

**Acrymalt** es muy resistente a la abrasión y es lavable con detergentes comunes.

Consultar los técnicos de NASA COAT para cualquier duda sobre su uso y aplicación.



# Acrymalt

Rendimiento por litro (m <sup>2</sup> )	4 - 6
Rendimiento por 19 litros (m <sup>2</sup> )	76 - 114
Garantía	3 años
Elongación	> 30%
Flexibilidad	180°
Rango de Temperatura de Contacto	- 15°C / + 80° C
Olor	Ligero
Color	Blanco
Colorante	Bióxido de Titanio
Densidad	1.22
Masa %	49%
Viscosidad	80 – 130 KU

pH	8 - 9
Resina 100% acrílica ( fórmula propia )	Nano Acryl HT
Tiempo de secado al tacto	20'
Tiempo de secado total	40'
Tiempo de curación	24h
Tiempo Máximo de Almacenamiento	18 meses
Temperatura Maxima de Almacenamiento	+ 36° C
Solvente	Agua
Toxicidad	NO
Peso por Cubeta (19 L)	24.250 Kg.

**Distribuidor Exclusivo en México**  
**Nanotec Suiza SA de CV**  
Mexcalli #100, Villa Izcalli Caxitlán  
CP 28979 Villa de Álvarez, Colima, México  
Tel ( 312 ) 313.42.90  
team@nanotecsuiza.com