



Máxima seguridad y confort en casas, edificios y vehículos

Películas de Control Solar

La mejor protección contra el calor y los efectos del sol, creando un ambiente más agradable y reduciendo el consumo de energía de equipos de refrigeración y calefacción. Además, las películas 3M minimizan la decoloración en muebles y telas, cuidando el interior de su hogar y su vehículo.

Películas de Control Solar Tonalizadas

3M Automotive Window Films

Realzan la apariencia de su auto brindando mayor privacidad.

Garantía 3M: la línea FX-ST brinda protección contra el reflejo sin decoloración de la lámina.



Películas de Control Solar Metalizadas

3M Sun Control Window Films

Máxima protección contra el calor y la decoloración.

Mayor privacidad y mejor apariencia exterior.

La lámina Night Vision permite una clara visión hacia el exterior, incluso durante la noche.



Películas de Control Solar Transparentes
















3M Prestige & Crystalline Window Films

No cambian la apariencia exterior de su hogar ni su vehículo, logrando una visión clara durante el día y la noche.

Una tecnología exclusiva de 3M que trabaja principalmente sobre los rayos infrarrojos de la energía solar. Por no contener metal en su composición, no hay interferencia en señales wireless ni corrosión.

Máxima protección contra el calor y la decoloración, sin disminuir el ingreso de luz.

CENTRO DE DIAGNOSTICO y Servicio Empresarial

Seguridad		Control Solar		Rayos UV	Luz Visible Transmitida	Coefficiente de Sombra	Rechazo de Energía Solar	Aplicación	
Film 3M	Si-No	Resistencia	Si-No	Tonalidad					
PRESTIGE PR70	SI	-	SI	Transparente	99%	68%	0.58	50%	
ULTRA PRESTIGE 70	SI	400 Lib/Pie	SI	Transparente	99%	66%	0.57	50%	
S35 NEAR400	SI	400 Lib/Pie	SI	Intermedia Clara	99%	37%	0.51	56%	
NIGHT VISION NV25	SI	-	SI	Espejado	99%	24%	0.39	66%	
CRYSTALLINE CR70	SI	-	SI	Transparente	99%	68%	0.58	50%	
SILVER P18	SI	-	SI	Espejado	99%	19%	0.26	77%	
RE15SIXL	SI	-	SI	Exterior	99%	17%	0.22	81%	
PANTHER S35	SI	150 Lib/Pie	SI	Intermedio claro	99%	33%	0.74	36%	 
FX-ST 35	SI	-	SI	Intermedio claro	99%	33%	0.74	36%	 
FX-ST50	SI	-	SI	Clara	99%	54%	0.81	30%	 
FX-ST5	SI	-	SI	Oscura	99%	4%	0.63	45%	 

Valores considerados en un vidrio transparente de ¼ pulgadas